PREMIUN

INVERTER

- Прихований LED дисплей
- 4D Air Delivery
- Захисна кришка на труби
- Робота на холод до -15°C
- Golden Fin
- Новий дизайн
- 5 років гарантії
- Фреон R 410

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H09INX21	ASP-H12INX21	ASP-H18INX21	ASP-H24INX21
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	795 (250-1300)	1075 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	А	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		5.7	5.7	5.70	5.6
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (660-4100)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	А	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.62	3.61	3.60	3.61
	SCOP		3.9	3.80	3.80	3.8
Максимальний струм		А	6.7	7.6	10.0	13.9
Максимальна споживана потужність		Вт	1600	1800	2350	3300
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц (Внутрішній блок)			
Холодоагент		тип	R410	R410	R410	R410
Кількість холодоагенту		гр.	660	800	1230	1300
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		$м^3$/год	500	550	850	1200
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	29/31/34/37	30/33/36/39	33/36/39/42	37/40/43/46
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52	55	57
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	7.5/9.0	8.0/9.5	10.5/12.5	13.0/15.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	24.0/26.5	26.5/29.0	29.5/32.0	44.0/48.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	720×201×270	790×199×270	900×218×320	1025×238×320
	Упаковка	мм	800×265×330	870×265×335	970×290×345	1105×315×405
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660×530×240	780×542×256	780×542×256	860×720×320
	Упаковка	мм	785×600×340	900×600×340	900×600×340	1015×775×445
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+5-43	+5-43	+5-43	+5-43
	Тепло		-15-30	-15-30	-15-30	-15-30
Максимальна довжина траси		м	10	10	12	15
Макс. перепад висот		м	5	5	7	8
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		$мм^2$	3×1.5 (4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)

LUX

ON OFF

- Прихований LED дисплей
- 5 років гарантії
- Фреон R 410
- Захисна кришка на труби
- Робота на холод до -8°C
- Golden Fin

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H07CNX	ASP-H09CNX	ASP-H12CNX	ASP-H18CNX	ASP-H24CNX
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2050	2630	3220	5270	7030
	Споживана потужність	Вт	639	817	1003	1637	2190
	Робочий струм	А	2.90	3.71	4.65	7.44	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
	SEER		4.07	4.08	4.23	4.16	4.07
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2110	2690	3280	5330	7090
	Споживана потужність	Вт	584	743	906	1476	1959
	Робочий струм	А	2.66	3.38	4.20	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
	SCOP		3.26	3.24	3.32	3.34	3.26
Максимальний струм		А	3.89	4.98	6.14	9.97	13,34
Максимальна споживана потужність		Вт	830	1062	1324	2128	2847
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц (Внутрішній блок)				(Зовнішній блок)
Холодоагент		тип	R410	R410	R410	R410	R410
Кількість холодоагенту		гр.	550	580	650	1100	1600
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		$м^3$/год	400	450	550	850	1000
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	38/36/34	38/36/34	40/38/36	42/40/38	44/42/39
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	49	50	52	55	56
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	7.0/8.0	7.0/8.0	8.5/10.0	10.5/12.5	10.5/12.5
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	21.0/23.0	21.5/23.5	25.0/28.0	32.0/34.0	51.0/54.0
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	720×201×270	720×201×270	790×199×270	900×218×291	900×218×291
	Упаковка	мм	800×265×330	800×265×330	860×265×335	970×290×345	970×290×345
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	635×458×240	635×458×240	660×530×240	780×542×256	860×720×320
	Упаковка	мм	755×515×325	755×515×325	785×600×340	900×600×340	1015×775×445
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18-43	+18-43	+18-43	+18-43	+18-43
	Тепло		-8-30	-8-30	-8-30	-8-30	-8-30
Максимальна довжина траси		м	10	10	10	12	15
Макс. перепад висот		м	5	5	7	7	8
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		$мм^2$	3×1.5 (5×1.5)	3×1.5 (5×1.5)	3×1.5 (5×1.5)	3×2.5 (5×2.5)	3×2.5 (5×1.5)